



### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НА РАЗДВИЖНОЕ ОКНО/ДВЕРЬ С ПРОУШИНОЙ

1. При закрытом окне, установите проушину с помощью саморезов на створке наружного окна. При этом нижний край левой или правой стороны проушины должен упираться в наружную раму.

2. Активировать нажатием, замок в закрытый режим. Приставить его на торец наружной рамы так, чтобы штырь попал в отверстие проушины. Наметить место отверстий. Просверлить отверстие сверлом  $\varnothing 3$  мм. Установить замок с помощью саморезов. Открыть замок с помощью ключа.

Для обеспечения функции проветривания производим операцию 1 - установки проушины. Приоткрываем створку на нужное расстояние и ставим проушину.



### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НА РАЗДВИЖНОЕ ОКНО/ДВЕРЬ БЕЗ ПРОУШИНЫ

1. Приставить замок в открытом положении на торец закрытой наружной рамы. Наметить место отверстий. Просверлить отверстия  $\varnothing 3$  мм. Установить замок с помощью саморезов. Нажать на замок. На конце блокирующего штыря есть небольшое заострение и при нажатии замка на раме будет намечено место сверления. Снимаем замок. Сверлим отверстие  $\varnothing 13$  мм. При желании, в отверстие можно вставить декоративное кольцо. Ставим замок на место.

Для обеспечения функции проветривания производим операцию 2 - сверление отверстия. Приоткрываем створку на нужное расстояние и делаем отверстие.

### Комплектация

- Замок - 1 шт.      - Проушина - 2 шт.      - Кольцо - 2 шт.      - Саморезы - 8 шт.      - Ключ - 2 шт.